







TRYSKY BUBBLER

Zaistenie konštantného prietoku bez ohľadu na vstupný tlak vďaka tryskám bubbler s kompenzáciou tlaku.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Kompenzácia tlaku pre konštantný prietok vody pri akejkoľvek tlaku
- Určené na hlboké zavlažovanie vysadených plôch
- Tryska so závitom pre postrekovač Pro-Spray
- Záručná doba: 2 roky

CHARAKTERISTIKA TRYSKIEK MULTI-STREAM BUBBLER

| Výseč | Model | Prietok | | Dostrek |
|---|----------|-------------------|-------|---------|
| | | m ³ /h | l/min | m |
|  | MSBN-25Q | 0,06 | 0,9 | 0,30 |
|  | MSBN-50Q | 0,11 | 1,9 | 0,46 |
|  | MSBN-50H | 0,11 | 1,9 | 0,30 |
|  | MSBN-10H | 0,23 | 3,8 | 0,46 |
|  | MSBN-10F | 0,23 | 3,8 | 0,30 |
|  | MSBN-20F | 0,45 | 7,6 | 0,46 |

Poznámky:

Typický rozstup 0,6 až 1,2 m. Hodnoty prietoku zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa.



Model MSBN nainštalovaný na PROS-04

Kombinácia trysiek bubbler s kompenzáciou tlaku s postrekovačmi Pro-Spray ponúka výhody presného zavlažovania a zasunutia trysky.

Multi-Stream Bubbler



TRYSKY MULTI-STREAM BUBBLER



MSBN-25Q
Prietok: 0,06 m³/h;
0,9 l/min



MSBN-50Q/50H
Prietok: 0,11 m³/h;
1,9 l/min







MSBN-10H/10F
Prietok: 0,23 m³/h;
3,8 l/min



MSBN-20F
Prietok: 0,45 m³/h;
7,6 l/min

CHARAKTERISTIKA TRYSKIEK PCN

| Model | Prietok | | Typ | |
|---|-------------------|-------|----------|------------|
| | m ³ /h | l/min | pokrytia | |
|  | 25 | 0,06 | 0,9 | Záplavový |
|  | 50 | 0,11 | 1,9 | Záplavový |
|  | 10 | 0,23 | 3,8 | Dáždnikový |
|  | 20 | 0,46 | 7,6 | Dáždnikový |

Poznámky:

Typický rozstup 0,3 až 0,9 m. Hodnoty prietoku zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa.

PCN



TRYSKY PCN BUBBLER



PCN-25
Prietok: 0,06 m³/h;
0,9 l/min



PCN-50
Prietok: 0,11 m³/h;
1,9 l/min




PCN-10
Prietok: 0,23 m³/h;
3,8 l/min



PCN-20
Prietok: 0,46 m³/h;
7,6 l/min

CHARAKTERISTIKA TRYSKIEK 5-CST-B BUBBLER

| | Tlak | | Dostrek | Prietok | |
|---|------|-----|---------|---------|-------------------|
| | bar | kPa | | m | m ³ /h |
|  | 1,0 | 100 | 1,5 | 0,07 | 1,1 |
| | 1,5 | 150 | 1,5 | 0,07 | 1,2 |
| | 2,0 | 200 | 1,5 | 0,09 | 1,4 |
| | 2,1 | 210 | 1,5 | 0,09 | 1,5 |
| | 2,5 | 250 | 1,5 | 0,10 | 1,6 |

5-CST-B



TRYSKY BUBBLER S DVOJITÝM LÚČOM



5-CST-B


TRYSKY BUBBLER

Postarajte sa o konzistentný prietok bez ohľadu na tlak s nadzemnými tryskami bubbler s kompenzáciou tlaku.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Kompenzácia tlaku pre konštantný prietok vody pri akejkoľvek tlaku
- Určené na hlboké zavlažovanie vysadených plôch
- 1/2" vstupný závit na jednoduchú inštaláciu na 1/2" výsuvník
- Záručná doba: 2 roky

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK PCB

| Model | Prietok | | Typ pokrytia | |
|---|-------------------|-------|--------------|------------|
| | m ³ /h | l/min | | |
|  | 25 | 0,06 | 0,9 | Záplavový |
| | 50 | 0,11 | 1,9 | Záplavový |
| | 10 | 0,23 | 3,8 | Dáždnikový |
| | 20 | 0,45 | 7,6 | Dáždnikový |

Poznámky:

Typický rozstup 0,6 až 1,2 m. Hodnoty prietoku zodpovedajú tlaku od 1,0 do 4,8 bar; 100 až 480 kPa.

PCB



TRYSKY BUBBLER S KOMPENZÁCIOU TLAKU



PCB



PCB-R

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK AFB

| Model | Prietok | | Typ pokrytia | |
|---|-------------------|--------|--------------|--------------------------|
| | m ³ /h | l/min | | |
|  | AFB | < 0,45 | < 7,6 | Záplavový/ Dáždnikový |

AFB



TRYSKY BUBBLER S NASTAVITELNÝM VÝTOKOM



AFB