

# PGP™ ULTRA

Dostrek: **4,9 až 14,0 m**  
 Prietok: **0,07 až 3,23 m<sup>3</sup>/h; 1,2 až 53,8 l/min**

PGP Ultra zdvíha latku v technológii rotačných postrekovačov vďaka výkonným funkciám vyvíjaným v priebehu troch desaťročí výskumu, spätnej väzby od zákazníkov a laboratórneho testovania.

## KLÚČOVÉ VÝHODY

- Patentovaná funkcia automatického návratu k nastavenej výšeci vracia teleso späť na pôvodnú výseč v prípade násilného prestavenia; nastaviteľná výseč od 50° do 360°
- Nestrhnutelný hnací mechanizmus je chránený pred poškodením, ak dôjde k jeho otočeniu v opačnom smere
- Výseč a kruhové pokrytie v jednom modeli pre flexibilitu naprieč rôznymi plochami a zníženie zásob, ktoré treba držať na sklade
- Skrutka na nastavovanie s hlavou a zárezom umožňuje nastavenie dostreku pomocou kľúča Hunter alebo plochého skrutkovača
- Trysky s plochou hornou stranou umožňujú rýchle a ľahké vloženie
- Mechanizmus QuickCheck™ na rýchle nastavenie výšeci

## PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Výber trysiek: 34
- Dostrek: 4,9 až 14,0 m
- Prietok: 0,07 až 3,23 m<sup>3</sup>/h; 1,2 až 53,8 l/min
- Odporúčaný rozsah tlakov: 1,7 až 4,5 bar; 170 až 450 kPa
- Rozsah prevádzkového tlaku: 1,4 až 7,0 bar; 140 až 700 kPa
- Zrážková výška: pribl. 10 mm/h
- Trajektória trysky: štandardná = 25°, s nízkym vzostupom = 13°
- Súpravy trysiek: 1,5 až 8,0 modrá, 2,0 až 4,5 s nízkym vzostupom šedá, 0,50 až 3,0 čierna, 6,0 až 13,0 zelená, MPR-25, MPR-30, MPR-35
- Záručná doba: 5 rokov

## ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Spätný ventil (až do prevýšenia 3 m)
- Identifikačný kryt úžitkovej vody
- Modré trysky č. 1,5 - 4,0

## VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Spätný ventil (až do prevýšenia 1 m) len PGP-04 (obj. č. 142300SP)
- HSJ-0 prefabrikovaná ¾" PVC kĺbová prípojka



**Identifikačný kryt úžitkovej vody pre PGP Ultra**  
 Dostupný ako štandardne nainštalovaný pri všetkých modeloch



**PGP Ultra**  
 Jednoduché nastavenie výšeci a dostreku



**PGP-00**  
 Celková výška: 19 cm  
 Vonkajší priemer: 4,5 cm  
 Vstupný závit: ¾"



**PGP-04**  
 Celková výška: 19 cm  
 Výška výsuvu: 10 cm  
 Vonkajší priemer: 4,5 cm  
 Vstupný závit: ¾"



**PGP-12**  
 Celková výška: 43 cm  
 Výška výsuvu: 30 cm  
 Vonkajší priemer: 4,5 cm  
 Vstupný závit: ¾"

### PGP-ULTRA - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Charakteristika	3 Dostupné varianty	4 Varianty trysiek
<b>PGP-00</b> = Shrub  <b>PGP-04</b> = 10 cm výsuv  <b>PGP-12</b> = 30 cm výsuv	Nastaviteľná výseč, plastový výsuvník, 8 štandardných trysiek a 4 trysky s nízkym vzostupom	<b>CV</b> = Spätný ventil  <b>CV-R</b> = Spätný ventil a identifikačný kryt úžitkovej vody	<b>Modrá 1,5 - 8,0</b> <b>Šedá s nízkym vzostupom</b> <b>Čierna s krátkym dostrekom</b> <b>Zelená s vysokým prietokom</b> <b>MPR-25-Q, T, H, F</b> <b>MPR-30-Q, T, H, F</b> <b>MPR-35-Q, T, H, F</b> <b>1,5 až 4,0</b> = Štandardne je možné nainštalovať len trysky 1,5 - 4,0

#### Príklady:

PGP-04 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč

PGP-04-2.5 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výseč a tryska 2,5

PGP-12-CV-R-4.0 = 30 cm výsuv, nastaviteľná výseč, spätný ventil a identifikačný kryt úžitkovej vody s tryskou 4,0